


# VENTANA R410A



## Capacidad: 7.500 hasta 24.000 BTU/h

- Diseño moderno y compacto
- Gas ecológico R410a
- Enfriamiento eficiente
- Función de reinicio automático
- Operación silenciosa
- Compresor de alta eficiencia
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento

## Control Remoto

- 3 modos de operación  
(Frío / Seco / Ventilación)
- Modo de dormir
- Temporizador de Encendido y Apagado
- 3 velocidades de control del ventilador  
(alta / media / baja)



BY JOHNSON CONTROLS

# VENTANA R410A



Modelos YORK		Unidad	7.5	09	12	18	24
<b>Modelo SÓLO FRÍO</b>	Unidad Ventana	-	YJAFZC008BAHBAFX	YKAFZC010BAHBAFX	YKAFZC012BAHMAFX	YMAFZC018BAHMAFX	YMAFZC024BAHMAFX
<b>Fuente de Alimentación</b>		Ph / V / Hz	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60
Enfriamiento	Capacidad	BTU/h	7.500	9.500	12.000	18.000	24.000
	Entrada	W	2198	2784	3662/3516	5274/5216	7032/6886
	Nivel de corriente	A	3.36	4.5	5.5/5.9	7.2/8.2	11.1/12.1
	EER	W/W	2.91	3.01	2.93	3.14	2.75
Max. Consumo de Energía		W	878	1085	1500	2016	3000
Max. Corriente de Trabajo		A	4.23	5.3	7.7	9.8	14.5
Medidas - Unidad Ventana	Dimensión (Largo x Alto x Ancho)	mm	470 x 316 x 390	483 x 365 x 512	483 x 365 x 512	619 x 425 x 645	675 x 474 x 652
	Empaque (Largo x Alto x Ancho)	mm	514 x 381 x 451	540 x 432 x 559	540 x 432 x 559	689 x 530 x 730	757 x 568 x 737
	Peso Neto / Bruto	Kg	22.2 / 24.4	29.3 / 32.7	30.7 / 33.9	50.1 / 56.5	58.6 / 65.1
Motor Interior del Ventilador	Entrada	W	140	191	235	240	285
	Velocidad (Alta / Media / Baja)	rpm	1500/1300/1100	1500/1420/1320	1630/1520/1450	1060/990/940	1120/1060/980
Flujo de Aire Interior	(Alto / Medio / Bajo)	m <sup>3</sup> /h	325/305/280	400/370/350	799/724/651	680/629/595	850/799/748
Nivel de Ruido Interior	(Alto / Medio / Bajo)	dB (A)	63/56/52	61.5/56/52	60.8/59.9/58.4	60.8/59.4/58.4	63.9/63.3/63.1
Refrigerante	Tipo	-	R410a				
	Carga	g	390	530	541	850	970
Rango de Temperatura Ambiental		°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

**Observación:** El diseño superior y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora del producto.

Clasificación según condiciones	Enfriamiento	Calefacción
Temperatura Interior	27°C DB / 19°C WB	20°C DB / 15°C WB
Temperatura Exterior	35°C DB / 24°C WB	7 / 6°C DB / WB



## DISTRIBUIDOR

Fotos meramente ilustrativas.  
©2014 Johnson Controls, Inc.  
PUBL-7244ES-LA